

Produktblad

Kodlås - KCIEN IRC

Produktbeskrivning

Kodlås tillverkat i rostfritt stål för styrning av två dörrar. Kodlåset är ett utanpåliggande och kompakt montage.

Elektroniken är inkapslad för att öka vandalskyddet och skydda elektroniken mot vatten, vilket gör att kodlåset kan monteras utomhus, utan väderskydd.

Bakgrundsbelysta knappar med justerbar belysningstid.

Kodlåset klarar upp till 100 st valfria fyr-, fem- eller sexsiffriga användarkoder. Kodlåset har två reläutgångar samt ingång för extern tryckknapp. Kodlåset har inbyggd IR-mottagare för Postens IR-sändare.



Funktioner

- Vandalsäkert kodlås med diskret design
- Inbyggt IR-öga för postens IR-sändare
- Två reläutgångar (2 NO/NC)
- Kompakt montage för enklare installation
- Klarar upp till 100 koder



IP64



-25°C till +70°C



IK10



RoHS

Teknisk information

Material: Rostfritt stål
Installation: Kompakt montage
Montering: Utanpåliggande
Bakgrundsbelysning: Ja
Ljudindikering: Ja
Antal koder: Klarar upp till 100 koder
Kodlängd: 4, 5 eller 6 siffror
Utgångar: Två reläutgångar (2 NO/NC)
Max belastning: 6A/250V~
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1-99 sek.)
Programmering via app: Nej
Dimensioner (L x B x H): 140 x 85 x 20mm
Spänningsmatning: 12-24Vac eller 12-48Vdc
Strömförbrukning: 40 till 100mA
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Kapslingsklass: IP64
Temperaturområde: -25°C till +70°C
Miljötestad: Nej
Vibrationssäkrad: Nej
Slagtålighet: IK10

